

GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005MYAP/T60/PC.500/ABC/G1/X)

Код 28312



Особенности

- Современный минималистично-технологичный дизайн
- Торшерный монтаж для установки на опоры тип НФ/НП и тип НФК
- Ремонтопригодность – возможна оперативная замена источника питания
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием
- Плафон из прозрачного или матового светостабилизированного поликарбоната. Высота защитного плафона на выбор: 115, 230, 350 или 480 мм. За счёт светодиодного модуля в верхней части на матовом рассеивателе создаётся эффект мягкого градиента
- Дополнительные аксессуары в виде декоративного внутреннего конуса (доступен для модификации 480 мм) и внешнего колпака (шляпы) d743 мм (для всех модификаций)

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|
| Номинальная мощность | 40 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 5300 лм | Световая отдача светильника | 133 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | специальная полуширокая | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Торшерный | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 60 мм |
| Климатическое исполнение | У1 | Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С |
| Степень защиты светильника | IP65 | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 7,6 кг | Габариты ДхШхВ | 743x743x614 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |