GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/T60/PC.500/AB/G1/X)

Код 28333





Особенности

- Современный минималистично-технологичный дизайн
- Торшерный монтаж для установки на опоры тип НФ/НП и тип НФК
- Ремонтопригодность – возможна оперативная замена источника питания
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием
- Плафон из прозрачного или матового светостабилизированного поликарбоната. Высота защитного плафона на выбор: 115, 230, 350 или 480 мм. За счёт светодиодного модуля в верхней части на матовом рассеивателе создаётся эффект мягкого градиента
- Дополнительные аксессуары в виде декоративного внутреннего конуса (доступен для модификации 480 мм) и внешнего колпака (шляпы) d743 мм (для всех модификаций)

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	50 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	60 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -45°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	7,2 кг	**Габариты ДхШхВ**	743x743x614 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес