GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/K/PC/X/G1/Лайт)

Код 28864

Особенности

- Световая часть осветительного комплекта Геликония
- Установка светотехнического модуля 'Геликония Лайт' регламентирована на опору из базового металлического квадратного профиля 150*150 мм
- Исполнение возможно как одностороннее, так и с двух сторон от опоры с ориентированием светильников относительно друг-друга на 180 градусов
- Оптимальные высоты размещения светильников: 4, 5 или 6 м, от уровня земли, либо свободный выбор высоты размещения световых модулей по требованию заказчика, в соответствии со светотехническим расчетом
- Для модификации 'Лайт' доступна только мощность 40Вт

Цвет

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Климатическое исполнение	У1	**Степень защиты светильника**	IP66
Габариты ДхШхВ	750x150x54 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		