GALAD Гранада LED-50-ШОС/Т60 Tudela Welded (5650/740/RAL9011/D/0/GEN1)

Код 23054







В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник для мирового рынка. Неоклассика для пешеходных улиц
- Различные варианты дизайна
- Простое безинструментальное обслуживание
- Два типа рассеивателя
- Возможность быстрой разборки на детали

Цвет

По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	50 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5700 лм	**Световая отдача светильника**	114 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -40 °С до +40 °С
Степень защиты светильника	IP54	**Степень защиты электрического отсека**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	11 кг	**Габариты ДхШхВ**	398x398x563 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Примеры использования









