

## GALAD Гранада LED-65-ШОС/Т60 Tudela Welded (6700/740/RAL9011/D/0/GEN1)

Код 23055



### Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник для мирового рынка. Неоклассика для пешеходных улиц
- Различные варианты дизайна
- Простое безинструментальное обслуживание
- Два типа рассеивателя
- Возможность быстрой разборки на детали

### Цвет

По умолчанию:  
Черный

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	65 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6789 лм	Световая отдача светильника	104 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP54	Степень защиты электрического отсека	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	11 кг	Габариты ДхШхВ	398х398х563 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования

