GALAD Икар LED-40-СПШ/Т60 (730/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 27345





Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма в светодиодном исполнении
- Основание-радиатор обеспечивает оптимальный теплоотвод и надежность
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3750 лм	**Световая отдача светильника**	94 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -40 °С до +40 °С
Степень защиты светильника	IP65	**Тип рассеивателя**	матовый
Масса	2,7 кг	**Габариты ДхВ**	316x424 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес