


## GALAD Капля LED-40-СПШ/С1 (740/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 27350



### Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма в светодиодном исполнении
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Светильник подвесного исполнения, монтируется на трубный кронштейн диаметром 42 мм

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                                |   |                   |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт                          | Напряжение сети                           | 230 ± 10% В       |
| Частота питания                               | 50 Гц                          | Коэффициент мощности, не менее            | 0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                              |   |                   |
| Светотехнические                              |                                |   |                   |
| Световой поток                                | 4100 лм                        | Световая отдача светильника               | 103 лм/Вт         |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                         | Цветопередача                             | 70                |
| Тип КСС                                       | круглосимметричная равномерная |   |                   |
| Параметры источника света                     |                                |   |                   |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                       |   |                   |
| Эксплуатационные                              |                                |   |                   |
| Тип источника света                           | СД                             | Количество основных источников света      | 1                 |
| Способ установки светильника                  | Подвесной                      | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 42 мм             |
| Климатическое исполнение                      | У1                             | Температура эксплуатации                  | от -40°С до +40°С |
| Степень защиты светильника                    | IP54                           | Тип рассеивателя                          | матовый           |
| Масса   | 3 кг                           | Габариты ДхВ                              | 390х537 мм        |
| Срок службы светильника                       | 12 лет                         | Гарантийный срок                          | 60 мес            |

## Примеры использования

