# GALAD Капля LED-40-СПШ/С1 (750/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 21265





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма в светодиодном исполнении
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Светильник подвесного исполнения, монтируется на трубный кронштейн диаметром 42 мм

## Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 40 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 4100 лм | **Световая отдача светильника** | 103 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 5000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | специальная полуширокая | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Подвесной | **Диаметр посадочного места/вариант подвеса** | 42 мм |
| **Климатическое исполнение** | У1 | **Температура эксплуатации** | от -45°С до +40°С |
| **Степень защиты светильника** | IP54 | **Класс пожароопасности** | П-III |
| **Тип рассеивателя** | матовый | **Масса** | 3 кг |
| **Габариты ДхВ** | 390x537 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | | |

## Примеры использования

