GALAD Кассиопея LED-60-ШБ2/С1(740/RAL9011/D/0/ORW3/GEN2/Ретро)

Код 27922



Особенности

- Аутентичный дизайн, позволяющий вписать светильник в городскую среду, сформированную архитектурными объектами во времена смены эпох начала XX века.
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием
- Подвесное исполнение - не требуется установки опор

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9000 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Подвесной	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	60 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -40 °С до +40 °С
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты электрического отсека**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	14 кг	**Габариты ДхШхВ**	625x625x702 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Примеры использования







