

GALAD Кассиопея LED-80-ШОС/С1(740/RAL9011/D/0/OP2/GEN2/Петро)

Код 27921




Особенности

- Аутентичный дизайн, позволяющий вписать светильник в городскую среду, сформированную архитектурными объектами во времена смены эпох начала XX века.
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием
- Подвесное исполнение - не требуется установки опор

Цвет

По умолчанию:
Серый

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	60 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	14 кг	Габариты ДхШхВ	625x625x702 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования

