


## GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 (730/RAL9005/D/0/GEN2)

Код 27338



### Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма в светодиодном исполнении
- Основание-радиатор обеспечивает оптимальный теплоотвод и надежность
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4100 лм	Световая отдача светильника	103 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	Тип рассеивателя	матовый
Масса	2,7 кг	Габариты ДхВ	400х486 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования

