


## GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN2)

Код 25678



### Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма в светодиодном исполнении
- Основание-радиатор обеспечивает оптимальный теплоотвод и надежность
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                                |   |                   |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт                          | Напряжение сети                           | 230 ± 10% В       |
| Частота питания                               | 50 Гц                          | Коэффициент мощности, не менее            | 0,96              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                              |   |                   |
| Светотехнические                              |                                |   |                   |
| Световой поток                                | 4200 лм                        | Световая отдача светильника               | 105 лм/Вт         |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                         | Цветопередача                             | 70                |
| Тип КСС                                       | круглосимметричная равномерная |   |                   |
| Параметры источника света                     |                                |   |                   |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                       |   |                   |
| Эксплуатационные                              |                                |   |                   |
| Тип источника света                           | СД                             | Количество основных источников света      | 1                 |
| Способ установки светильника                  | Торшерный                      | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50-60 мм          |
| Климатическое исполнение                      | У1                             | Температура эксплуатации                  | от -45°С до +40°С |
| Степень защиты светильника                    | IP65                           | Класс пожароопасности                     | П-III             |
| Тип рассеивателя                              | матовый                        | Масса                                     | 2,7 кг            |
| Габариты ДхВ                                  | 400х486 мм                     | Срок службы светильника                   | 12 лет            |
| Гарантийный срок                              | 60 мес                         |   |                   |

Примеры использования

