

## GALAD Столбик LED-9 (90/750/700/RAL9005/0/П/GEN1)


Код 19482




### Особенности

- Прочный антивандальный алюминиевый корпус с защитой от воров, встроенная кабельная коробка
- Под наклонными отверстиями находится рассеиватель из ударопрочного пластика, который обеспечивает мягкий и равномерный свет
- Установка на фундамент или в землю
- Стильный дизайн
- Закладная деталь фундамента приобретается отдельно. Подробнее во вкладке 'Аксессуары' на странице модификации

### Цвет

 По умолчанию:  
Черный

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	9 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	90 лм	Световая отдача светильника	10 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP54	Степень защиты электрического отсека	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Класс пожароопасности	П-III
Примечание	Необходим закладной элемент, прямые отверстия	Тип рассеивателя	нет
Масса	5 кг	Габариты ДхВ	125x695 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

## Примеры использования

