# GALAD Столбик LED-9 (90/750/700/RAL9005/0/П/GEN1)

Код 19482





## Особенности

- Прочный антивандальный алюминиевый корпус с защитой от воров, встроенная кабельная коробка
- Под наклонными отверстиями находится рассеиватель из ударопрочного пластика, который обеспечивает мягкий и равномерный свет
- Установка на фундамент или в землю
- Стильный дизайн
- Закладная деталь фундамента приобретается отдельно. Подробнее во вкладке 'Аксессуары' на странице модификации

## Цвет

По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 9 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,9 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 90 лм | **Световая отдача светильника** | 10 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 5000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° C** | 100000 ч | **Цветность светодиода** | W |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Торшерный | **Климатическое исполнение** | У1 |
| **Степень защиты светильника** | IP54 | **Степень защиты электрического отсека** | IP54 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP54 | **Класс пожароопасности** | П-III |
| **Примечание** | Необходим закладной элемент, прямые отверстия | **Тип рассеивателя** | нет |
| **Масса** | 5 кг | **Габариты ДхВ** | 125x695 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |

## Примеры использования







