


GALAD Светлячок LED-40-СПШ/Т60 (3800/740/RAL9005/D/0/GEN1)

Код 14816



Особенности

- Массовый сегмент. Светодиодный 'фонарь' для пешеходных улиц в центре города
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Установка на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм

Цвет

По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Коэффициент мощности, не менее	0,9	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Светотехнические			
Световой поток	3800 лм	Световая отдача светильника	95 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP33
Степень защиты оптического отсека	IP33	Способ крепления	торшерн. опора
Класс пожароопасности	П-III	Тип рассеивателя	матовый
Масса	13,5 кг	Габариты ДхШхВ	470х470х810 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Наличие датчика	Нет		

