GALAD Светлячок LED-75-СПШ/Т60 (6400/740/RAL9005/D/0/GEN1)

Код 14395





Особенности

- Массовый сегмент. Светодиодный 'фонарь' для пешеходных улиц в центре города
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Установка на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм

Цвет

По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	75 Вт	**Напряжение сети**	230 (197-243) В
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6400 лм	**Световая отдача светильника**	85 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	**Степень защиты светильника**	IP33
Степень защиты оптического отсека	IP33	**Способ крепления**	торшерн. опора
Тип рассеивателя	матовый	**Масса**	14,5 кг
Габариты ДхШхВ	470x470x810 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Наличие датчика**	Нет