


GALAD Светлячок LED-75-СПШ/Т60 (6400/740/RAL9005/D/0/GEN1)

Код 14395



Особенности

- Массовый сегмент. Светодиодный 'фонарь' для пешеходных улиц в центре города
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Установка на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм

Цвет

По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	75 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6400 лм	Световая отдача светильника	85 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP33
Степень защиты оптического отсека	IP33	Способ крепления	торшерн. опора
Тип рассеивателя	матовый	Масса	14,5 кг
Габариты ДхШхВ	470x470x810 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие датчика	Нет

