


## GALAD Тюльпан LED-80-СПШ/Т60 (8700/740/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 17928



### Особенности

- Массовый сегмент. Привлекает внимание. Яркий акцент
- Широкая линейка мощностей - от 40 до 100Вт
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Виброустойчивый

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                            |   |                   |
|---|----------------------------|---|-------------------|
| Номинальная мощность                          | 80 Вт                      | Напряжение сети                           | 230 ± 10% В       |
| Частота питания                               | 50 Гц                      | Коэффициент мощности, не менее            | 0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                          |   |                   |
| Светотехнические                              |                            |   |                   |
| Световой поток                                | 8800 лм                    | Световая отдача светильника               | 110 лм/Вт         |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                     | Цветопередача                             | 70                |
| Тип КСС                                       | специальная<br>полуширокая |   |                   |
| Параметры источника света                     |                            |   |                   |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                   |   |                   |
| Эксплуатационные                              |                            |   |                   |
| Тип источника света                           | СД                         | Количество основных источников света      | 1                 |
| Способ установки светильника                  | Торшерный                  | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50-60 мм          |
| Климатическое исполнение                      | У1                         | Температура эксплуатации                  | от -45°С до +40°С |
| Степень защиты светильника                    | IP54                       | Степень защиты электрического отсека      | IP54              |
| Степень защиты оптического отсека             | IP54                       | Класс пожароопасности                     | П-III             |
| Тип рассеивателя                              | матовый                    | Масса                                     | 11,5 кг           |
| Габариты ДхВ                                  | 450x546 мм                 | Срок службы светильника                   | 12 лет            |
| Гарантийный срок                              | 60 мес                     |   |                   |

Примеры использования

