# ГСУ09-150-003 УХЛ1 Капля (матовый с декор.крышк.) GEN2

Код 13732





## Особенности

Массовый сегмент. Для самых романтичных мест города

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Основание и декоративная крышка: алюминиевые с порошковым покрытием, устойчивые к агрессивной среде

Слепящее действие сведено к минимуму

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 150 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 ± 10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 12500 лм | **Коэффициент полезного действия** | 65 % |
| **Тип КСС** | круглосимметричная синусная/равномерная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДРИ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | E27 | **Способ установки светильника** | Подвесной |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP54 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP54 | **Тип ПРА** | E (электромагнитный источник) |
| **Тип рассеивателя** | матовый | **Масса** | 7,8 кг |
| **Габариты ДхВ** | 550x620 мм | **Срок службы светильника** | 10 лет |
| **Гарантийный срок** | 18 мес | | |

## Примеры использования









