РТУ06-80-006 У1 Лотос (матовый) GEN2

Код 13774







Особенности

- Массовый сегмент. Узнаваемая форма
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: алюминиевое с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3800 лм	**Коэффициент полезного действия**	64 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/синусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Торшерный
Климатическое исполнение	У1	**Степень защиты светильника**	IP43
Степень защиты оптического отсека	IP43	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	матовый	**Масса**	6,5 кг
Габариты ДхВ	400x725 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Примеры использования









