


РТУ08-125-005 Светлячок (матовый лампа снизу)

Код 00668



Особенности

- Массовый сегмент. Традиционный «фонарь» для пешеходных улиц в центре города
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус и крышка: алюминиевые с порошковым покрытием, устойчивые к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6300 лм	Коэффициент полезного действия	64 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/специальная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP33
Степень защиты оптического отсека	IP33	Тип ПРА	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	матовый	Масса	11,6 кг
Габариты ДхШхВ	470x470x810 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж



Примеры использования

