
РТУ08-80-004 Светлячок (матовый лампа сверху)

Код 00674





Особенности

Массовый сегмент. Традиционный «фонарь» для пешеходных улиц в центре города

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус и крышка: алюминиевые с порошковым покрытием, устойчивые к агрессивной среде

Слепящее действие сведено к минимуму

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3800 лм	**Коэффициент полезного действия**	65 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/специальная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Торшерный
Климатическое исполнение	У1	**Степень защиты светильника**	IP33
Степень защиты оптического отсека	IP33	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	матовый	**Масса**	11,1 кг
Габариты ДхШхВ	470x470x810 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж



Примеры использования









