


## GALAD Эверест LED-1000 (Asymmetric/ED)

Код 16280



### Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Виброустойчивый

### Цвет

■ По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	1000 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	122000 лм	Световая отдача светильника	122 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	ЭПРА	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	53 кг	Габариты ДхШхВ	655x1105x650 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		

## Примеры использования

