



GALAD Эверест LED-1000 (Spot/ED)

Код 20262



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Виброустойчивый

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	1000 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	112000 лм	Диапазон цветовой температуры	4000 К
Цветопередача	70	Тип КСС	Spot
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	D (электронный источник)	Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa
Примечание	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	48 кг	Габариты ДхШхВ	655x1105x650 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru