
GALAD Эверест LED-500 (Extra Wide/ED)

Код 17920









Особенности

Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов

Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде

Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Виброустойчивый

Цвет

По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	500 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	61000 лм	**Световая отдача светильника**	122 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип ПРА**	D (электронный источник)
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa	**Примечание**	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	15,5 кг
Габариты ДхШхВ	655x445x260 мм	**Срок службы светильника**	12 лет

Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования





