


GALAD Эверест LED-600 (Extra Wide/ED)

Код 17921



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Виброустойчивый

Цвет

■ По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность | 600 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,96 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 76800 лм | Световая отдача светильника | 128 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | Extra Wide | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты светильника | IP65 | Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Тип ПРА | ЭПРА | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 37,7 кг | Габариты ДхШхВ | 655x663x650 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 36 мес |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 | | |

Примеры использования

