



## GALAD Эверест LED-800 (Wide/ED)

Код 16414



### Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Виброустойчивый

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	800 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	89600 лм	Световая отдача светильника	112 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	D (электронный источник)
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa	Примечание	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	42 кг
Габариты ДхШхВ	655x884x650 мм	Срок службы светильника	12 лет

Гарантийный срок

60 мес

---

## Примеры использования

