


GALAD Эверикс LED-300-Э30х90.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)

Код 22248



Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	300 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	42300 лм	Световая отдача светильника	141 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	симметричная средняя		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1

Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 °С до +40 °С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип ПРА	D (электронный источник)	Примечание	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	14 кг
Габариты ДхШхВ	450х450х360 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	5 %

