

## GALAD Эверикс LED-400-K30.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)

Код 20954



### Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                   |                                      |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 400 Вт            | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц             | Коэффициент мощности, не менее       | 0,96        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                 |                                      |             |
| Светотехнические                              |                   |                                      |             |
| Световой поток                                | 46800 лм          | Световая отдача светильника          | 117 лм/Вт   |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К            | Цветопередача                        | 70          |
| Тип КСС                                       | концентрированная |                                      |             |
| Параметры источника света                     |                   |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч          |                                      |             |
| Эксплуатационные                              |                   |                                      |             |
| Тип источника света                           | СД                | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника                  | Лира              | Климатическое исполнение             | УХЛ1        |

|                                             |                     |                                          |                                      |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Температура эксплуатации</b>             | от -60 °С до +40 °С | <b>Степень защиты светильника</b>        | IP66                                 |
| <b>Степень защиты электрического отсека</b> | IP66                | <b>Степень защиты оптического отсека</b> | IP66                                 |
| <b>Тип ПРА</b>                              | ИПСЭМ               | <b>Примечание</b>                        | ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации |
| <b>Тип рассеивателя</b>                     | прозрачный          | <b>Масса</b>                             | 16,2 кг                              |
| <b>Габариты ДхШхВ</b>                       | 468х450х360 мм      | <b>Срок службы светильника</b>           | 12 лет                               |
| <b>Гарантийный срок</b>                     | 60 мес              |                                          |                                      |

