GALAD Ситиус L LED-120-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)

Код 18172





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Рассеиватель - закаленное стекло
- Оптика собственного производства
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66
- Универсальный прожектор для освещения спортивных объектов, промышленных объектов, больших пространств.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	120 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	18960 лм	**Световая отдача светильника**	158 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	Medium		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	10.5 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -40°C до +40°C
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Класс пожароопасности**	П-I, П-II, П-IIa, П-III
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	16 кг
Габариты ДхШхВ	401x401x157 мм	**Срок службы светильника**	12 лет

Гарантийный срок	60 мес