

GALAD Ситиус L LED-120-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1)

Код 18174



Особенности

- Рассеиватель - закаленное стекло
- Оптика собственного производства
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66
- Универсальный прожектор для освещения спортивных объектов, промышленных объектов, больших пространств.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	120 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	16800 лм	Световая отдача светильника	140 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	асимметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	10.5 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa, П-III
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	16 кг
Габариты ДхШхВ	401x401x157 мм	Срок службы светильника	12 лет

Гарантийный срок

60 мес
