


GALAD Фортиус LED-1300-Wide (3/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1)

Код 18821



Особенности

- Проектор имеет 1, 2 или 3 модуля, каждый из которых можно нацеливать отдельно от остальных
- Вращение каждой секции независимо друг от друга и регулировка угла наклона с шагом в 5° обеспечивает гибкую настройку и дополнительную экономию
- Оптика наилучшим образом соответствует требованиям телетрансляций в HDTV и Slow Motion. Предназначена для стадионов, на которых проводятся международные соревнования с TV съемкой и высокими требованиями к качеству света (коэффициент пульсации, Ra, T_{цв}, ша
- Литой корпус обеспечивает эффективный теплоотвод, высокую надежность и длительный срок службы светодиодов. Эффективный теплоотвод позволяет устанавливать прожектор световым окном вверх
- Управление светильниками по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)
- Лира с изменяемым углом наклона и фиксирующей накладкой для точной наводки и сохранения заданного положения

Цвет

 По умолчанию:
Чёрный

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 1300 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 141700 лм | Световая отдача светильника | 109 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | Wide | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | Цветность светодиода | W |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |

| | | | |
|---|-------------------|--|--------|
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +40°С | Степень защиты светильника | IP66 |
| Степень защиты электрического отсека | IP66 | Степень защиты оптического отсека | IP66 |
| Тип рассеивателя | прозрачный | Масса | 45 кг |
| Габариты ДхШхВ | 883x571x677 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес | | |

Примеры использования

