


## GALAD Фортиус LED-300-Narrow (1/957/RAL9005/D/9/FMB/GEN1) HD

Код 24255



### Особенности

- Проектор имеет 1, 2 или 3 модуля, каждый из которых можно нацеливать отдельно от остальных
- Вращение каждой секции независимо друг от друга и регулировка угла наклона с шагом в 5° обеспечивает гибкую настройку и дополнительную экономию
- Оптика наилучшим образом соответствует требованиям телетрансляций в HDTV и Slow Motion. Предназначена для стадионов, на которых проводятся международные соревнования с TV съемкой и высокими требованиями к качеству света (коэффициент пульсации, Ra, T<sub>цв</sub>, ша
- Литой корпус обеспечивает эффективный теплоотвод, высокую надежность и длительный срок службы светодиодов. Эффективный теплоотвод позволяет устанавливать прожектор световым окном вверх
- Управление светильниками по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)
- Лира с изменяемым углом наклона и фиксирующей накладкой для точной наводки и сохранения заданного положения

### Цвет

 По умолчанию:  
Чёрный

### Характеристики

| Электрические                                 |          |                                      |             |
|---|----------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 300 Вт   | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц    | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1        |                                      |             |
| Светотехнические                              |          |                                      |             |
| Световой поток                                | 30379 лм | Световая отдача светильника          | 101 лм/Вт   |
| Диапазон цветовой температуры                 | 5700 К   | Цветопередача                        | 90          |
| Тип КСС                                       | Narrow   |                                      |             |
| Параметры источника света                     |          |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч | Цветность светодиода                 | W           |
| Эксплуатационные                              |          |                                      |             |
| Тип источника света                           | СД       | Количество основных источников света | 1           |

|  |        |   |                |
|--|--------|---|----------------|
| <b>Способ установки светильника</b>      | Лира   | <b>Климатическое исполнение</b>             | У1             |
| <b>Степень защиты светильника</b>        | IP66   | <b>Степень защиты электрического отсека</b> | IP66           |
| <b>Степень защиты оптического отсека</b> | IP66   | <b>Тип рассеивателя</b>                     | прозрачный     |
| <b>Масса</b>                             | 17 кг  | <b>Габариты ДхШхВ</b>                       | 735x412x269 мм |
| <b>Срок службы светильника</b>           | 12 лет | <b>Гарантийный срок</b>                     | 60 мес         |
| <b>Группа механического исполнения</b>   | M2     |   |                |

Примеры использования

