GALAD Фортиус LED-900-Narrow Asymmetric (2/957/RAL9005/D/9/A45N/GEN1) HD

Код 24257





Особенности

- Прожектор имеет 1, 2 или 3 модуля, каждый из которых можно нацеливать отдельно от остальных
- Вращение каждой секции независимо друг от друга и регулировка угла наклона с шагом в 5° обеспечивает гибкую настройку и дополнительную экономию
- Оптика наилучшим образом соответствует требованиям телетрансляций в HDTV и Slow Motion. Предназначена для стадионов, на которых проводятся международные соревнования с TV съемкой и высокими требованиями к качеству света (коэффициент пульсации, Ra, Тцв, ша
- Литой корпус обеспечивает эффективный теплоотвод, высокую надежность и длительный срок службы светодиодов. Эффективный теплоотвод позволяет устанавливать прожектор световым окном вверх
- Управление светильниками по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)
- Лира с изменяемым углом наклона и фиксирующей накладкой для точной наводки и сохранения заданного положения

Цвет

По умолчанию:
Чёрный

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	900 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	71100 лм	**Световая отдача светильника**	79 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5700 K	**Цветопередача**	90
Тип КСС	асимметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1

Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	30 кг	**Габариты ДхШхВ**	852x502x513 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Группа механического исполнения	M2		

Примеры использования







