GALAD Форум LED-1270 (XS)

Код 13706







Особенности

Прожектор оснащен специальными приспособлениями для точной наводки и сохранения заданного положения

Современные светодиодные источники света с индексом передачи 90 удовлетворяют всем требованиям для проведения телевизионных съёмок высокого качества

Корпус/рама: из литого под давлением алюминия, с ребрами охлаждения

Рассеиватель: закаленное ультрапрозрачное стекло, стойкое к перепадам температур и ударопрочное

Многоуровневая окраска: порошковая защитная краска на основе полиэфирной смолы, отделка экологически чистой акриловой краской, устойчивой к действию УФ лучей

Под заказ прожекторы могут иметь различные виды управления (1-10 В, DALI)

Цвет

По умолчанию:
Тёмно-серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	1270 Вт	**Напряжение сети**	220 - 240 В
Частота питания	50/60 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,92
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	169950 лм	**Световая отдача светильника**	134 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K		
Параметры источника света			
Цветность светодиода	W		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Климатическое исполнение	У1	**Степень защиты светильника**	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	28,5 кг