

GALAD Форум LED-237 (XS)

Код 13700



Особенности

- Прожектор оснащен специальными приспособлениями для точной наводки и сохранения заданного положения
- Современные светодиодные источники света с индексом передачи 90 удовлетворяют всем требованиям для проведения телевизионных съёмок высокого качества
- Корпус/рама: из литого под давлением алюминия, с ребрами охлаждения
- Рассеиватель: закаленное ультрапрозрачное стекло, стойкое к перепадам температур и ударопрочное
- Многоуровневая окраска: порошковая защитная краска на основе полиэфирной смолы, отделка экологически чистой акриловой краской, устойчивой к действию УФ лучей
- Под заказ прожекторы могут иметь различные виды управления (1-10 В, DALI)

Цвет

По умолчанию:
Тёмно-серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	237 Вт	Напряжение сети	220 - 240 В
Частота питания	50/60 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,92
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	36300 лм	Световая отдача светильника	153 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К		
Параметры источника света			
Цветность светодиода	W		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	13,5 кг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru