
ГО59-1000-03 ГО59 Форум

Код 03129





Особенности

Мощный круглосимметричный прожектор для спортивных арен

Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде

Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу

ИЗУ, установленное на корпусе позволяет располагать ОП до 50 м от ПРА

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Тёмно-серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	1000 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	90000 лм	**Тип КСС**	осесимметричная средняя
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Кабель	**Способ установки светильника**	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип ПРА**	Не комплектуется
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	12,9 кг
Габариты ДхШхВ	530x295x590 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	24 мес	**Наличие блока горячего перезажигания**	Нет

Чертеж



Примеры использования





