

GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y)

Код 13423



Особенности

- Эконом сегмент для проектных продаж
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60 °С
- Возможно производство светильника в корпусе из нержавеющей стали для морских регионов.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	165 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	17550 лм	Световая отдача светильника	106 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 1		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	Класс пожароопасности	П-III
Примечание	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6 кг	Габариты ДхШхВ	825x315x130 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Наличие датчика

Нет

Чертеж



Примеры использования



