# GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5У)

Код 13423





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Эконом сегмент для проектных продаж
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60 °С
- Возможно производство светильника в корпусе из нержавеющей стали для морских регионов.

## Цвет

По умолчанию: Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 165 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 17550 лм | **Световая отдача светильника** | 106 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 5000 К | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | широкая боковая 1 | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Консольный | **Диаметр посадочного места/вариант подвеса** | 50 мм |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Температура эксплуатации** | от -60 °С до +40 °С |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP23 | **Степень защиты оптического отсека** | IP65 |
| **Тип ПРА** | ИПСЭМ | **Класс пожароопасности** | П-III |
| **Примечание** | ЭмПРА, стальной корпус, на консоль | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 6 кг | **Габариты ДхШхВ** | 825x315x130 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |

| | |
|---|---|
| **Наличие датчика** | Нет |

## Чертеж




## Примеры использования







