GALAD Виктория LED-40-K/K50 (5Y)

Код 14008





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Эконом сегмент для проектных продаж
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60 °С
- Возможно производство светильника в корпусе из нержавеющей стали для морских регионов.

Цвет

По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5050 лм	**Световая отдача светильника**	126 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Температура эксплуатации**	от -60 °С до +40 °С
Степень защиты электрического отсека	IP23	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	**Класс пожароопасности**	П-III
Примечание	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	5 кг	**Габариты ДхШхВ**	635x290x130 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Наличие датчика	Нет

Чертеж



Примеры использования







