

GALAD Виктория LED-65-K/K50 (5Y)

Код 14002



Особенности

- Эконом сегмент для проектных продаж
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60 °С
- Возможно производство светильника в корпусе из нержавеющей стали для морских регионов.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|
| Номинальная мощность | 65 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 7000 лм | Световая отдача светильника | 108 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 5000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Консольный | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50 мм |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С |
| Степень защиты электрического отсека | IP23 | Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Тип ПРА | ИПСЭМ | Класс пожароопасности | П-III |
| Примечание | ЭмПРА, стальной корпус, на консоль | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 5 кг | Габариты ДхШхВ | 635x290x130 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |

Наличие датчика

Нет

Чертеж



Примеры использования



