

## GALAD Виктория LED-65-ШБ1/К50 (5Y)

Код 14003



### Особенности

- Эконом сегмент для проектных продаж. Оптика форм-фактора 3x5.
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60 °С
- Возможно производство светильника в корпусе из нержавеющей стали для морских регионов.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	65 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6950 лм	Световая отдача светильника	107 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 1		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	5 кг
Габариты ДхШхВ	635x290x130 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие датчика	Нет
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

