

GALAD Алькор LED-150-ШО/C1 (18800/740/RAL7040/0/ORN/GEN1)

Код 18065



Особенности

- Устойчив к длительному воздействию повышенного сетевого напряжения
- Оптика собственной разработки обеспечивает оптимальное распределение
- Различные виды крепления: на трос, трубу, брус

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	18200 лм	Световая отдача светильника	121 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	6-11.5 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Класс пожароопасности	П-III
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	6,5 кг
Габариты ДхШхВ	485x460x240 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK08

Наличие датчика

Нет

