

## ДСУ01-40-011 У1 Дельта

Код 06363




### Особенности

- Подвесной светодиодный светильник классической формы
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Силикатное закаленное стекло

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                |                                      |             |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт          | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 ± 10% Гц    | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1              |                                      |             |
| Светотехнические                              |                |                                      |             |
| Световой поток                                | 3990 лм        | Световая отдача светильника          | 100 лм/Вт   |
| Диапазон цветовой температуры                 | 5000 К         | Цветопередача                        | 80          |
| Тип КСС                                       | широкая осевая |                                      |             |
| Эксплуатационные                              |                |                                      |             |
| Тип источника света                           | СД             | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника                  | Подвесной      | Климатическое исполнение             | У1          |
| Степень защиты светильника                    | IP65           | Степень защиты оптического отсека    | IP65        |
| Масса   | 8,3 кг         | Габариты ДхВ                         | 545x458 мм  |
| Срок службы светильника                       | 10 лет         | Гарантийный срок                     | 36 мес      |
| Параметры источника света                     |                |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000         |                                      |             |

Чертеж

