


GALAD Галеон L LED-100-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)

Код 18038



Особенности

- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Обслуживание светильника на опоре
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 \pm 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Класс пожароопасности	П-III	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	12 кг	Габариты ДхШхВ	791x345x120 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Коэффициент пульсации светового
потока, не более

5 %

Степень защиты от механических ударов IK08

Наличие датчика

Нет

Примеры использования

