

GALAD Галеон L LED-140-ШО/У50 (21000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1

Код 18042



Особенности

- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Обслуживание светильника на опоре
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования эффективного светораспределения
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|
| Номинальная мощность | 140 Вт | Напряжение сети | 230 \pm 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 21000 лм | Световая отдача светильника | 150 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | широкая осевая | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Консольный/Торшерный | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50 |
| Климатическое исполнение | У1 | Степень защиты светильника | IP66 |
| Степень защиты электрического отсека | IP66 | Степень защиты оптического отсека | IP66 |
| Тип рассеивателя | прозрачный | Масса | 12 кг |
| Габариты ДхШхВ | 791x345x120 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес | Наличие датчика | Нет |
| Степень защиты от механических ударов | IK08 | | |
| Параметры источника света | | | |

Срок службы при температуре 25° С

100000 ч
