

GALAD Кассиопея LED-120-ШО/С1 (18000/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2)

Код 18024



Особенности

- Массовый сегмент. Литой подвесной светильник для исторического центра города
- Подвесное исполнение - не требуется установки опор
- Узел крепления позволяет регулировать положение светильника в двух плоскостях
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Характеристики

| Электрические | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность | 120 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 18000 лм | Световая отдача светильника | 150 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | широкая осевая | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Подвесной | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 6-12 мм |
| Климатическое исполнение | У1 | Степень защиты светильника | IP65 |
| Степень защиты электрического отсека | IP65 | Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Класс пожароопасности | П-III | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 12 кг | Габариты ДхШхВ | 477х450х250 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |
| Наличие датчика | Нет | | |

Примеры использования

