

GALAD Кассиопея LED-160-ШОС/К60 (72/3535/4000K/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 12427




Особенности

- Массовый сегмент. Литой подвесной светильник для исторического центра города
- Подвесное исполнение - не требуется установки опор
- Узел крепления позволяет регулировать положение светильника в двух плоскостях
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн

Цвет

По умолчанию:
RAL7040

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	168 Вт
Пусковой ток	1,6 А		
Светотехнические			
Световой поток	17200 лм	Световая отдача светильника	108 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	60
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Масса	12 кг	Габариты ДхШхВ	477х450х250 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	36 мес
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

