GALAD Омега LED-40-ШБ/У50 (5900/740/RAL7040/W/0/ORS2/GEN2)

Код 17613





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Новое воплощение проверенного временем светильника GALAD Омега LED

Литой алюминиевый корпус, крышка и кронштейн обеспечивают оптимальный теплоотвод и коррозионную стойкость. Отсутствие ребер радиатора на видимой поверхности светильника снижает вероятность скопления грязи, снега и влаги

Светильник имеет поворотный узел крепления (±10°), возможна установка как в консольном, так и торшерном положении (0° и 90°). Посадочное место 50 мм, 60 мм, 76 мм

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5900 лм	**Световая отдача светильника**	148 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -45°С до +50°С
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Класс пожароопасности**	П-III
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	8,5 кг

Габариты ДхШхВ	488x364x120 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Степень защиты от механических ударов**	IK08
Наличие датчика	Нет		

Примеры использования

