


GALAD Omega LED-80-PCR-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040.G/U50/TG/PRO/G2)

Код 22745



Особенности

- Новое воплощение проверенного временем светильника GALAD Omega LED
- Литой алюминиевый корпус, крышка и кронштейн обеспечивают оптимальный теплоотвод и коррозионную стойкость. Отсутствие ребер радиатора на видимой поверхности светильника снижает вероятность скопления грязи, снега и влаги
- Светильник имеет поворотный узел крепления ($\pm 10^\circ$), возможна установка как в консольном, так и торшерном положении (0° и 90°). Посадочное место 50 мм, 60 мм, 76 мм
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 \pm 10% В
Частота питания	50 Гц	Кэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	11200 лм	Световая отдача светильника	140 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	для пешеходных переходов (после пешеходного перехода)		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -45°С до +50°С
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66

Степень защиты оптического отсека	IP66	Класс пожароопасности	П-III
Примечание	Установка после пешеходного перехода	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	8,5 кг	Габариты ДхШхВ	488х364х120 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08		

Примеры использования

